

FICHE TECHNIQUE

DEMOULANT P

MORTEXIA Démoulant P est un agent de démoulage en poudre fine pigmentée prête à l'emploi, il convient dans le démoulage des empreintes de moules lors des mises en œuvre des bétons imprimés.

APPLICATIONS ET CARACTERISTIQUES:

- MORTEXIA Démoulant P est principalement utilisé dans le revêtement en béton imprimé;
- préserve les moules et facilite leurs utilisations ainsi que leurs nettoyages;
- diversité de couleurs qui contribue à la création d'effets de nuances sur le dessin du béton imprimé;
- MORTEXIA Démoulant P est un produit très stable avec un pouvoir anti adhérent;

RECOMMANDATIONS:

- Température d'application entre 5 et 35°C.
- Éviter l'application avec un excès d'eau en surface du béton ou en phase de séchage avancé.
- Ne pas appliquer en présence de vents violents ou de pluie.
- Nettoyage des outils à l'eau, dès la fin d'utilisation.
- Utiliser les équipements de protection : gants, lunettes,

MODE D'EMPLOI:

- Appliquer le durcisseur de surface MOTEXIA Sol Imprimé;
- une fois que le béton atteint l'état plastique saupoudrer MORTEXIA Démoulant P de manière uniforme sur toute la surface à mouler;
- apposer les moules choisis pour l'impression.
- 48 heures après l'application, enlever le démoulant avec un lavage à haute pression ou une monobrosse :
- afin de protéger le sol décoratif, appliquer une ou deux couches de vernis MORTEXIA M4000 pour un aspect mat ou MORTEXIA Vernis solvanté de finition pour un aspect brillant.


CONDITIONNEMENT ET FORME

Type	Aspect	Couleur
Bidons de 10.5kg	Poudre	20 Teintes



Email: contact@mortexia.com





FICHE TECHNIQUE

DEMOULANT P

DONNEES TECHNIQUES:


Composition	Poudre hydrophobe, Pigments, Adjuvants, Conservateurs
Couleurs	20 couleurs
рН	Alcalin
Densité	0.8g/cm ± 0.1g/cm
Solubilité à l'eau	Insoluble
Rendement (consommation)	80 à 100 g/m²

STOCKAGE:

12 mois dans son emballage d'origine. À l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

N.B:

Tenir hors de portée des enfants.



Email: contact@mortexia.com